

Omschrijving	Specificaties
Plaat grootte (lengte x breedte)	1450 x 850 mm
Effectieve Plaat grootte (lengte x breedte)	1400 x 800 mm
Effectief gebied	1,12 m ²
Raster (buisafstand)	5 cm
Nominale isolatie dikte dL	11 mm
Totale dikte met buishouder	31 mm
Buis diameter	14 - 17 mm
Aanwijzing	EPS-EN 13163 - T(2) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10) - DS(N)5 - DLT(1)5 - BS250 - CS(10)150
Toepassingstype conform DIN 4108-10	DEO
Bouwmateriaal klasse conform EN 13501-1	E
Warmtegeleiding	0,035 W/mK
Thermische weerstand RD	0,314 m ² K/W
Hitte vervormingstemperatuur	80 °C
Max. Live belasting	75 kPa (7500 kg/m ²)
Flexibele sterkte	≥ 250 kPa
Vochtbestendig conform DIN 18560	Polystyrol (PS) Folie 0,5 mm
Kleur Polystyreen	Zwart
Verpakkingseenheid per doos	13 platen
Effectief gebied per doos	14,56 m ²
Doosgrootte (lengte x breedte x hoogte)	1510 x 280 x 860 mm



SST NOPPENPLAAT, TYPE NOP 11 MM

C101011