

Omschrijving	Specificaties
Plaat grootte (lengte x breedte)	1450 x 850 mm
Effectieve Plaat grootte (lengte x breedte)	1400 x 800 mm
Effectief gebied	1,12 m ²
Raster (buisafstand)	5 cm
Nominale isolatie dikte dL	30 mm
Totale dikte met buishouder	51 mm
Buis diameter	14 - 17 mm
Aanwijzing	EPS-EN 13163 - T(0) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10) - DS(N)5 - BS100 - SD20 - CP2
Toepassingstype conform DIN 4108-10	DESsg
Bouwmateriaal klasse conform EN 13501-1	E
Impact geluidsreductie	28 dB
Stijfheidsgroep conform EN 13163	20 MN/m ³
Warmtegeleiding	0,040 W/mK
Thermische weerstand RD	0,75 m ² K/W
Hitte vervormingstemperatuur	80 °C
Max. Live belasting	5 kPa (500 kg/m ²)
Flexibele sterkte	≥ 100 kPa
Vochtbestendig conform DIN 18560	Polystyrol (PS) Folie 0,5 mm
Kleur Polystyreen	Zwart
Verpakkingseenheid per doos	6 platen
Effectief gebied per doos	6,72 m ²
Doosgrootte (lengte x breedte x hoogte)	1510 x 265 x 860 mm



SST NOPPENPLAAT, TYPE NOP 30-2 MM

C101030