



Buismaat:
Ø 14 - 17

HN Holle Noppen

- Buisverlegging 90° axiaal en 45° diagonaal
- Folieoverstek aan twee zijden voor een dekvloer-dichte verbinding
- Noppenhoogte: 19 mm
- Rastermaat: 5 cm axiaal en 7,5 cm diagonaal
- Brandgedrag volgens EN 13501 = klasse E
- Bouwstofklasse volgens DIN 4102 = B2
- Maat: 1.025 x 1.025 mm - Gebruiksoppervlak: 1.000 x 1.000

**DEZE MULTNOPPEN ZIJN IN
VERSCHILLENDE EPS-DIKTES
BESCHIKBAAR! VRAAG GERUST NAAR
ONZE MOGELIJKHEDEN!**

Noppenplaat met EPS-isolatie voor buizen Ø14-17 mm.
Toepassing volgens EN 13163 voor binnenisolatie op
plafonds of vloerplaten volgens DIN 4108-10.
PS filmonderscheidende holle noppen gelijmd op
EPS-isolatie

Art. Nr.	Beschrijving	WLG	m ² K/W	kN/m ²	dB*	VPE/Kart.	VPE/Pal.
C101051	11 mm DEO dh	035	0,314	45	-	20 m ²	100 m ²
C101053	20-2 mm EPS DES sm	045	0,45	4	28	14 m ²	70 m ²
C101055	25-2 mm EPS DES sm	045	0,55	4	28	12 m ²	60 m ²
C101057	30-3 mm EPS DES sm	045	0,70	4	29	10 m ²	50 m ²
C101063	20-2 mm EPS DES sg	040	0,50	5	26	14 m ²	70 m ²
C101065	25-2 mm EPS DES sg	040	0,60	5	26	12 m ²	60 m ²
C101067	30-2 mm EPS DES sg	040	0,75	5	28	10 m ²	50 m ²

* Gem. DIN 4109 afhankelijk van de vloerbedekking



Kwaliteit



Keuzevrijheid



Snelheid