



Buismaat:
Ø 14 - 17



MET SCHUIM GEVULDE NOPPENFOLIE VAN POLYSTYREEN MET THERMISCHE ISOLATIE VAN EPS, VOOR VERWARMINGSBUIZEN VAN 14 - 17 MM

- Buisverlegging 90° axiaal en 45° diagonaal
- Folieoverstek aan twee zijden voor een dekvloer-dichte verbinding
- Noppenhoogte: 19 mm
- Volledig met EPS gevulde noppen.
- Rastermaat: 5 cm axiaal en 7,5 cm diagonaal
- Brandgedrag volgens EN 13501 = klasse E
- Bouwstofklasse volgens DIN 4102 = B2
- Maat: 1.025 x 1.025 mm - Gebruiksoppervlak: 1.000 x 1.000

| Art. Nr. | Beschrijving | WLG | m ² K/W | kN/m ² | dB* | VPE/Kart. | VPE/Pal. |
|----------|---------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| C101041 | MultiNopp Noppenfolie zonder isolatie | - | - | - | - | 20 m ² | 200 m ² |
| C101043 | 11 mm DEO dh | 035 | 0,314 | 45 | - | 20 m ² | 100 m ² |
| C101045 | 30-2 mm EPS 040 DES sg | 040 | 0,75 | 5 | 28 | 10 m ² | 50 m ² |

* Gem. DIN 4109 afhankelijk van de vloerbedekking

Het noppenplaatsysteem is ontworpen voor vloerverwarmingsmontage zonder specifiek gereedschap. Wilt u een eenvoudige en snelle montage?

Dan kiest u voor de nopp serie van SST



Kwaliteit



Keuzevrijheid



Snelheid